



ZEMIS

ACENT

Proiettore LED COB orientabile da binario trifase con ottica monolente per l'illuminazione d'accento, realizzato in alluminio e metallo laccato bianco o nero. Faretto girevole 360° e orientabile 120°. Ideale per l'illuminazione di grandi spazi espositivi come showroom, negozi o mostre.

Adjustable track-mounted LED spotlight 3-wire connector with single-lens optics for accent lighting, made of aluminium and steel with matt white or matt black finish. Spotlight 360° rotatable and 120° tiltable. Suitable for large display areas, showrooms, store or exhibitions.



**Illuminazione d'accento per
supermarket
negozi
musei
vetrine
esposizioni**
Utilizzabile anche come luce puntuale,
decorativa e retroilluminazione

*For accent lighting
in supermarket, shops, museum,
show window, exhibitions hall.
Used as focus lighting, decorative
and background lighting*

ACENT 35**35W 100-240VAC 50/60Hz 1 COB CREE LED**

Driver incluso - output 900mA / 22-42VDC

Led driver output 900mA / 22-42VDC included

WW- 3000K - 2850 lumen - CRI 80

NW - 4000K - 3300 lumen - CRI 80

ottica / beam 40°

Frangiluce a nido d'ape da ordinare separatamente

Honeycomb louvre to be ordered separately

marcature / marks



dimensioni / dimensions

**ZEMIS****ACENT**
ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE
Architectural & Design

finitura / finishes

**Alluminio pressofuso bianco opaco RAL 9016 o Nero opaco
Matt white RAL 9016 or Matt black diecast aluminium**

diffusore / diffuser

Ottica prismaticata in PMMA trasparente performante antiabbagliamento
High performance prismatic transparent PMMA optics

installazione / installation

Montaggio su binario a 3 circuiti separati / *Mounting on 3 phases track light rail*

fissaggio / fixing system

Sistema di aggancio a scatto rapido su binario / *Snap pin for quick attachment to the rail track*

sorgente luminosa / light sources

no. 1 COB LED CREE

alimentazione / power supply

100-240VAC (alimentatore LED compreso / *LED converter included*)

cablaggio / wiring

-

connettori / connectors

Adattatore dedicato a 3 circuiti separati / *By adapter 3 circuit*certificazione fotobiologica
photobiological riskNessun rischio classe 1 / *No risk RG1 group - (EN62471)*

resa cromatica / CRI

standard CRI 80

allestimenti speciali
special versionsFrangiluce a nido d'ape a richiesta / *Honeycomb louvre optional*