

ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE

Architectural & Design

BINO

Proiettore professionale per illuminazione generale e d'accento LED COB orientabile da binario, realizzato in alluminio e metallo laccato bianco o nero. La solidità costruttiva di questo apparecchio realizzato in pressofusione di alluminio e acciaio laccato bianco o nero opaco, è sottolineata da un design che ne enfatizza robustezza e affidabilità. Il corpo lampada può ruotare mediante uno snodo sull'asse verticale e su quello orizzontale. Ideale per l'illuminazione di grandi spazi espositivi come show-room, negozi o mostre.

Adjustable track professional projector for general and accent lighting with LED COB light source. The structural soundness of this fixture produced in diecast aluminium and steel with matt white or black finish, is underlined by a design that emphasises their sturdiness and reliability. The lamp body, can rotate though in the vertical plane and in the horizontal plane by means of a hinge. Suitable for large display areas, showrooms, store or exhibitions.

ZEMIS



illuminazione d'accento per
supermarket
negozi
musei
vetrine
esposizioni
Utilizzabile anche come luce puntuale,
decorativa e retroilluminazione

*For accent lighting
in supermarket, shops, museum,
show window, exhibitions hall.
Used as focus lighting, decorative
and background lighting*

BINO 35**35W 100-240VAC 50/60Hz 1 COB CREE LED**

Driver incluso - output 900mA / 22-42VDC

Led driver output 900mA / 22-42VDC included

WW- 3000K - 2850 lumen - CRI 80

NW - 4000K - 3300 lumen - CRI 80

ottica / beam 40°

Frangiluce a nido d'ape da ordinare separatamente

Honeycomb louvre to be ordered separately



marcature / marks



dimensioni / dimensions

**ZEMIS****BINO**
ILLUMINAZIONE ARCHITETTUALE
Architectural & Design

finitura / finishes

**Alluminio pressofuso bianco opaco RAL 9016 o Nero opaco
Matt white RAL 9016 or Matt black diecast aluminium**

diffusore / diffuser

Ottica prismaticata in PMMA trasparente performante antiabbagliamento
High performance prismatic transparent PMMA optics

installazione / installation

Montaggio su binario a 3 circuiti separati / Mounting on 3 phases track light rail

fissaggio / fixing system

Sistema di aggancio a scatto rapido su binario / Snap pin for quick attachment to the rail track

sorgente luminosa / light sources

no. 1 COB LED CREE

alimentazione / power supply

100-240VAC (alimentatore LED compreso / LED converter included)

cablaggio / wiring

-

connettori / connectors

Adattatore universale dedicato a 3 circuiti separati (incluso)
By universal adapter 3 circuit (included)certificazione fotobiologica
photobiological risk

Nessun rischio classe 1 / No risk RG1 group - (EN62471)

resa cromatica / CRI

standard CRI 80

allestimenti speciali
special versions

Frangiluce a nido d'ape a richiesta / Honeycomb louvre optional